


Delite speed rohloff

Stand: 20. November 2009

Rahmen	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt
Oberfläche	Pulverbeschichtung
Farbe	gelb (RAL 1006), schwarz (RAL 9005) oder pastellblau (RAL 5024)
Gabel	Marzocchi Corsa TST 2 100 mm, Luftfeder, Öldämpfer, Lockout
Federelement	FOX Float R, Luft, vielfach einstellbar
Steuersatz	TH No. 9, semi-integrated
Sattelstütze	X-TAS-Y Skalar, Alu, 30.4x300 mm
Sattelklemme	Kalloy SC-201, 34.9 mm
Reifen	Schwalbe Kojak 35-559, faltbar
Schläuche	Schwalbe SV12A, französisches Ventil
Felgen	Alex Crostini M1.2/M1.1, 26", 32 Loch, schwarz, Flanken CNC-bearbeitet
Speichen	Sapim Race DD 2.0-1.8-2.0 mm, Edelstahl
Vorderradnabe	Shimano Deore XT (HB-M775-L), 32 Loch, schwarz
Hinterradnabe	Rohloff Speedhub 8007, Nabenschaltung 14-Gang, schwarz
Akku	
Schiebehilfe	
Tretkurbel	Truvativ Stylo 1.1, 42 Zähne, 170 mm, schwarz
Kettenschutz	Kettenschutzring
Innenlager	integriert
Kette	KMC Z92, 104 Glieder
Kassette	Rohloff, 15 Zähne, Wenderitzel
Schaltwerk	Rohloff, CNC-gefräst, Kettenspanner
Schalthebel	Rohloff Drehgriff
Umwerfer	-
Sattel	fi'zi:k nisene 3
Pedale	MTB, Aluminium, VP-196
Lenker	X-TAS-Y CC BAR/AL 6061 T6, 560 mm, 12°, schwarz
Vorbau	X-TAS-Y COVER/AL 6061 T6, 100 mm, 6°
Griffe	Ritchey True Grips WCS
Bremsen	Avid Single Digit 5, V-Bremse
Bremshebel	Avid FR-5
Schutzbleche	Optionales Zubehör: SKS Trekking 45, schwarz
Gepäckträger	Optionales Zubehör: Standard oder Expedition
Pumpe	SKS Rookie XL, silber-schwarz
Klingel	-
Ständer	Optional
Lichtanlage	Optional
Sonstiges	Dämpferpumpe
Entfaltung	1,54 bis 8,12 m
Gewicht	12,6 kg
Rahmenhöhe	49, 54 oder 60 cm