



## Delite touring

Stand: 4. Mai 2010

<b>Rahmen</b>	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt
<b>Oberfläche</b>	Pulverbeschichtung
<b>Farbe</b>	gelb (RAL 1006), schwarz (RAL 9005) oder pastellblau (RAL 5024)
<b>Gabel</b>	RST Capa ML, Lockout
<b>Federelement</b>	X-fusion Glyde R-PV, Stahlfeder, Öldämpfung einstellbar
<b>Steuersatz</b>	TH No. 9, semi-integrated
<b>Sattelstütze</b>	Kalloy SP-339, Alu, 30.4x300 mm
<b>Sattelklemme</b>	Kalloy SC-201, 34.9 mm
<b>Reifen</b>	Schwalbe Marathon Racer 40-559, Reflex, faltbar
<b>Schläuche</b>	Schwalbe SV12A, französisches Ventil
<b>Felgen</b>	Alex Crostini M1.1 /M1.2, 26", 32 Loch, schwarz, Flanken CNC-bearbeitet, Felgenlöcher am Hinterrad asymmetrisch
<b>Speichen</b>	Sapim Race DD 2.0-1.8-2.0 mm, Edelstahl
<b>Vorderradnabe</b>	Shimano Deore (HB-M530-S), 32 Loch, silber
<b>Hinterradnabe</b>	Shimano Deore (FH-M590-S), 32 Loch, silber
<b>Akku</b>	
<b>Schiebehilfe</b>	
<b>Tretkurbel</b>	Shimano Deore (FC-M590-S), 48-36-26, 170 mm, silber
<b>Kettenschutz</b>	Kettenschutzring
<b>Innenlager</b>	integriert
<b>Kette</b>	Shimano Deore (CN-HG53), 110 Glieder
<b>Kassette</b>	Shimano Deore (CS-HG50) 9-fach: 11-12-14-16-18-21-24-28-32
<b>Schaltwerk</b>	Shimano Deore (RD-M591-S)
<b>Schalthebel</b>	SRAM Attack, Drehgriff, 9-Gang/micro-index
<b>Umwerfer</b>	Shimano Deore (FD-M591), 31.8 mm, dp, ds
<b>Sattel</b>	r-m Design
<b>Pedale</b>	City, Aluminium, Gummiauflage, VP-611
<b>Lenker</b>	X-TAS-Y CC BAR/AL 6061 T6, 560 mm, 12°, schwarz
<b>Vorbau</b>	X-TAS-Y COVER/AL 6061 T6, 100 mm, 18°
<b>Griffe</b>	Velo VLG 519 AD2, 92/92mm
<b>Bremsen</b>	Avid Single Digit 5, V-Bremse
<b>Bremshebel</b>	Avid FR-5
<b>Schutzbleche</b>	SKS Trekking 45, schwarz
<b>Gepäckträger</b>	Optionales Zubehör: Standard oder Expedition
<b>Pumpe</b>	SKS Rookie XL, silber-schwarz
<b>Klingel</b>	Original Billy
<b>Ständer</b>	Pletscher Comp Zoom 26", schwarz
<b>Lichtanlage</b>	Optional
<b>Sonstiges</b>	-
<b>Entfaltung</b>	1,62 bis 8,70 m
<b>Gewicht</b>	13,9 kg
<b>Rahmenhöhe</b>	49, 54 oder 60 cm