



Homage rohloff

Stand: 20. November 2009

Rahmen	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt
Oberfläche	Pulverbeschichtung
Farbe	anthrazit matt, weiß (RAL 9016) oder blau (RAL 5003)
Gabel	RST Capa ML, Lockout
Federelement	X-fusion Glyde R-PV, Stahlfeder, Öldämpfung einstellbar
Steuersatz	TH No. 9, semi-integrated
Sattelstütze	Kalloy SP-374, Alu, 30.4x300 mm
Sattelklemme	Kalloy SC-201, 34.9 mm
Reifen	Schwalbe Marathon 47-559, Reflex
Schläuche	Schwalbe SV13, französisches Ventil
Felgen	Alex Crostini M1.1, 26", 36/32 Loch, schwarz, Flanken CNC-bearbeitet
Speichen	Sapim Race DD 2.0-1.8-2.0 mm, Edelstahl
Vorderradnabe	Shimano Deore XT (HB-M760-S), 36 Loch, silber
Hinterradnabe	Rohloff Speedhub 8005, Nabenschaltung 14-Gang
Akku	
Schiebehilfe	
Tretkurbel	Truvativ FiveD, 38 Zähne, 170mm, schwarz
Kettenschutz	Hebie Chainglider open
Innenlager	TH BB-7420AL, 122 mm
Kette	KMC Z92, 106 Glieder
Kassette	Rohloff, 13 Zähne
Schaltwerk	Rohloff, CNC-gefräst
Schalthebel	Rohloff, Drehgriff
Umwerfer	-
Sattel	Selle Royal 5235 HRC Lookin Men
Pedale	City, Aluminium, Gummiauflage, VP-191
Lenker	Humpert Trekking Exclusive, Aluminium, schwarz
Vorbau	X-TAS-Y Swell 100 mm, winkelverstellbar
Griffe	Ergon MP-1N-P-OE
Bremsen	Avid Single Digit 5, V-Bremse
Bremshebel	Avid FR-5
Schutzbleche	SKS Trekking 53, schwarz
Gepäckträger	im Rahmen integriert, Spanngummi
Pumpe	SKS Rookie XL, silber-schwarz
Klingel	Original Billy
Ständer	Pletscher Comp Zoom 26", schwarz
Lichtanlage	Optional
Sonstiges	-
Entfaltung	1,65 bis 8,70 m
Gewicht	16,8 kg
Rahmenhöhe	49 oder 56 cm